RODILLO EM-602									
CLIENTE:									
CONTACTO:									
TELÉFONO:									
E-MAIL:									
N° SOLICITUD					EUROTRANSIS				
COTAS EN MILÍMETROS									
CROQUIS ESTÁNDAR									
EL PLESTO									
RL = LC+20									
 - 									
Manayor Manayo									
								- 65	
ANCHO DE CONO. Compare									
S ANCHO DE CONO Ømayor ESTANDAR. (mm.) LC (mm.)									
83 39,5 183 46,5									
283 53,2 RES REM RIM									
483 583	66 73		MUELLE) (ROSCA	EXTERIOR	MÉTRICA)	(ROSC	A INTERIOR	MÉTRICA)	
MATERIAL DEL TUBO SOBRE EL QUE SE MONTAN LOS CONOS.									
ACERO CINCADO INOXIDABLE									
	TER	RMINACIÓN EXTRE	MOS DE EJE →	RES	REM	RIM			
CANTIDAD	d	LC	EL		M	M			
RODILLO LIBRE PARA CURVA DE RADIO INTERIOR 500 mm. LOS CONOS SON PLÁSTICOS, MONTADOS SOBRE UN TUBO DE ACERO DE Ø30									

NOTA: TENER EN CUENTA LAS COMBINACIONES DE TUBO Y EJE QUE SE PUEDEN MONTAR.